


DJM膜片式联轴器：技术数据



- 可多加一个膜片变为双膜片。
- 零背隙传动。
- 可进行表面防腐处理。
- 刚性连接但具有少量的偏心补偿功能。
- 适合高速运转工况下使用。
- 根据要求可键槽、胀套等多种方式。



DJM型单型弹性膜片联轴器

■ 技术明细

规格	公称扭矩	最高转速	d	D	L	A	B	补偿量		转动惯量	重量
	Ba	Rpm	最大(H7)	aa'			轴向	角度	?["ca*	?['	
0	9.8	20000	20	57	44.9	4.9	20	0.8	1°	1.74	0.14
1	33	20000	22	68	58.1	6.1	26	0.8	1°	8	0.6
2	90	20000	32	81	58.6	6.6	26	1.0	1°	24	1.1
3	173	18000	35	93	66.4	8.4	29	1.2	1°	48	1.7
4	245	15000	42	104	79.2	11.2	34	1.4	1°	80	2.5
5	420	13000	50	128	95.7	11.7	42	1.6	45'	224	4.3
6	772	12000	60	143	107.7	11.7	48	1.8	45'	440	6.9
7	1270	10000	75	168	130	14	58	2.0	45'	1080	11.3
8	2080	10000	82	200	143	15	64	2.2	45'	2080	16.7
9	3328	9000	95	215	175	21	77	2.4	45'	3520	22.7
10	4900	8000	108	246	200.6	22.6	89	2.6	45'	7200	35.4
11	6368	8000	110	276	227.8	23.8	102	2.8	45'	12800	52
12	8900	6300	118	296	273.5	17.5	128	1.8	30'	14400	57.2
13	15280	5000	135	308	339	19	160	2.0	30'	22200	77.3
14	25410	4700	155	346	385.5	21.5	182	2.0	30'	40800	123
15	37130	4300	165	375	420	24	198	2.0	30'	64800	156
16	47120	3900	180	410	456	28	214	2.2	30'	100200	191
17	57000	3500	190	445	479.5	29.5	225	2.2	30'	150000	245
18	63186	3500	205	470	527	31	248	2.4	30'	186600	329
19	82590	3200	230	512	588	32	278	2.4	30'	288000	394
20	102100	2800	255	556	642.5	32.5	305	2.5	30'	448200	530
21	126070	2450	265	588	670	34	318	2.7	30'	609600	619
22	146350	2150	275	630	698.5	34.5	332	2.8	30'	831600	683
23	173830	2000	290	655	731.5	35.5	348	3.0	30'	1070400	791